

KX-NT366
Systemowy telefon IP

- 6-liniowy podświetlany wyświetlacz LCD
- 48 (4 strony x 12) przyciski samoopisujące się
- Pełnoduplexowy system głośno mówiący
- 2 porty Ethernet (100Base-T) redukujące plątanie kabli
- Obsługa zasilania przez sieć Ethernet (PoE)
- Opcjonalna obsługa słuchawek nagłównych Bluetooth



Zaawansowany telefon systemowy IP z 6-liniowym podświetlanym wyświetlaczem, 48 (4 strony x 12) przyciskami samoopisującymi się oraz pełnoduplexowym systemem głośno mówiącym.

Funkcje

Ekran LCD	6-liniowy podświetlany wyświetlacz
Podświetlany ekran LCD	Tak
Kontrast LCD	4 Poziomów
Klawisze programowalne	4 x 12 przycisków programowalnych z funkcją automatycznego opisywania
Klawisz nawigacyjny	Tak
Konferencja	Tak
Tryb głośnomówiący	Pełny duplex
Komunikat	Tak
Automatyczne odbieranie połączeń wewnętrznych	Tak
Wyciszenie słuchawki	Tak
Automatyczne wybieranie	Tak
Klawisz HOLD	Tak
Klawisz TRANSFER	Tak
Flashowanie i przywracanie	Tak
Monitor odłożenia słuchawki	Tak
Odbiór numeracji	Tak
Wybór melodii dzwonka	20 tonów, 10 melodii
Mocowanie na ścianie	Tak
Dwukolorowe diody LED	Tak

Porty Ethernet	2 x 100Base-T
Power Over Ethernet (PoE)	Tak
Dodatkowy moduł Bluetooth®	KX-NT307

Dane ogólne

